



全新的工作方式

高分辨率、紧凑型设计

EV2760使用WQHD (2560 x 1440) 分辨率的27英寸IPS面板，比传统的全高清 (1920 x 1080) 显示器多提供78%的像素。您可以轻松地在屏幕上打开多个窗口以进行高效的多任务处理。此外，它采用了宽度仅为611.7 mm的无框设计，具有较高调节范围的新型灵活支架和更薄机身以提供整洁的桌面。

节省空间的多屏环境

显示器的支架具有169 mm的高度调节范围，比以前的型号高14 mm，可以轻松地将笔记本电脑或平板电脑放在显示器下方，以实现便利的多屏环境。当使用多个业务应用程序（例如Excel和PowerPoint）时，这为您提供了充足的空间来自由和高效地工作。

护眼环保

EV2760 采用艺卓独有的EcoView技术将能耗降低50%（与在最高亮度时显示相比），此技术有助于避免因长时间盯着显示器时出现用眼疲劳。

- Auto EcoView: 根据环境光线自动调整屏幕亮度
- EcoView Optimizer 2: 在显示较暗内容时调整背光亮度和增益间的平衡

符合主流可持续性标准

显示器通过了TCO Certified第8代标准、EPEAT和能源之星等主流综合可持续性标准的认证。与ESG投资或SDG相关的组织可以安心购买此显示器，以符合要求。



FlexScan® EV2760

清新白、无框设计

EV2760白色款机型配套白色线缆。与黑色相比，白色显示器的颜色更为清新，让办公室的风格更为亮眼。无框设计让外型更为时尚。



舒适使用

显示器的底座可以大幅调节高度、倾斜和旋转，还能节省空间并保持时尚外观。您可以轻松将显示器调至完美的位置。



保留个性化设置

艺卓的独有软件Screen InStyle的Color Briefcase功能用于轻松保留个人屏幕首选项并迁移到其他显示器上。将笔记本电脑与Screen InStyle支持的显示器连接即可自动应用个人设置。这在轮用办公区或共享工作区的环境下非常有用，可以提高舒适度与工作效率。



告别眼睛疲劳

EV2760具有防止眼睛疲劳的功能，即使长时间使用，也可以防止眼睛疲劳。由于眼睛疲劳度有所下降、注意力有所提高，生产率将有所提升。

- 自动亮度控制
- 减少80%蓝光
- 防眩光面板
- 无闪烁屏幕



使用底座支架腾出工作区

PCSK-03R为符合VESA标准的选装支架，其用于在显示器底座的背面轻松附设微型电脑，以便节省电脑桌上的工作空间。

所有产品名称均为其各自公司的商标或注册商标。EIZO、EIZO徽标和FlexScan是EIZO Corporation在日本和其他国家的注册商标。Screen InStyle是EIZO Corporation的商标。术语HDMI和HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI徽标是HDMI Licensing, LLC在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。DICOM是美国国家电气制造商协会的注册商标，其有关医学信息数字通信的标准出版物。VESA是视频电子标准协会的注册商标。ENERGY STAR是美国环境保护署在美国和其他国家的注册商标。某些屏幕图像经Microsoft许可使用。


规格

型号变化	带底座	黑色/白色	EV2760-BK / EV2760-WT
	无底座	黑色/白色	EV2760-FBK / EV2760-FWT
面板	类型/背光灯	IPS / LED	
	尺寸	27" / 68.5 cm	
	物理分辨率	2560 x 1440 (16:9长宽比)	
	可视图像尺寸 (水平 x 垂直)	596.7 x 335.7 mm	
	像素间距/像素密度	0.233 x 0.233 mm / 109 ppi	
	显示颜色	1677万	
	视角 (水平/垂直, 典型值)	178° / 178°	
	亮度 (典型值)	350 cd/m ²	
	对比度 (典型值)	1000:1	
	响应时间 (典型值)	5 ms (灰-灰)	
视频信号	输入端口	DisplayPort (HDCP 1.3) x 2, HDMI (HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4)	
	数字扫描频率 (水平/垂直)	DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 89 kHz / 29 - 31 Hz, 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz DVI: 31 - 89 kHz / 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz	
	模拟扫描频率 (水平/垂直)	31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz	
	同步格式	单独	
USB	上行	USB 3.1 Gen 1: Type-B	
	下行	USB 3.1 Gen 1: Type-A x 4	
音频	扬声器	1.0 W + 1.0 W	
	输入端口	立体声迷你插孔、DisplayPort x 2、HDMI	
	输出端口	耳机 (立体声迷你插孔)	
电源	电源要求	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	
	典型功耗	16 W	
	最大功耗	67 W	
	节能模式	0.5 W或更小	
特性与功能	预设模式	色彩模式 (用户1、用户2、sRGB、纸张、影片、DICOM)	
	Auto EcoView	是	
	屏幕菜单语言	英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、繁体中文、西班牙语、瑞典语	
物理规格	尺寸 (横屏, 宽 x 高 x 深)	611.7 x 376.3 - 545.3 x 230 mm	
	尺寸 (竖屏, 宽 x 高 x 深)	364.4 x 623.3 - 675.9 x 230 mm	
	尺寸 (无底座, 宽x高x深)	611.7 x 364.4 x 53.7 mm	
	净重	8.5 kg / 5.7 kg (无底座)	
	高度调节范围	169 mm	
	倾斜/水平旋转/垂直旋转	向上35°, 向下5°/344°/90° (顺时针和逆时针)	
环境要求	孔距 (VESA标准)	100 x 100 mm	
	工作温度	5 - 35 °C	
认证和标准 (最新信息请咨询艺卓公司)	TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TUV/ Ergonomics, TUV/Low blue light content, TUV/Flicker Free, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, China Energy Label Grade1, EAC		
专用软件	显示器控制实用程序	支持Screen InStyle支持	
随附配件 (请联系艺卓中国以获得最新信息)	信号线	DisplayPort (2米)	
	其他	交流电源线(2 m)、USB数据线(2 m)、设置指南	
质保期	五年*		

*使用时间不超过30,000小时。

鉴于现今的液晶显示技术，屏面可能会有少量像素丢失或闪烁。如果显示器持续运行很长一段时间，可能会出现黑色影像斑点或老化现象。为使显示器使用寿命最大化，我们建议定期关闭显示器。

尺寸(单位: mm)



EIZO Corporation

官方微信

官方微博



艺卓中国官网: www.eizo.com.cn
 问询邮箱: info.cn@eizo.com
 销售及技术咨询: 400-928-0522

CAT-EV2760-2104