



艺卓 21.5" (54.7 cm) 触摸屏显示器

DuraVision® FDF2121WT-A



适用于工厂、无尘室和公共访问区域的21.5英寸纯平多点触控显示器

纯平设计

纯平设计可实现整个屏幕的无缝触摸操作。光滑的表面便于清洁。



手、手套或触控笔操作

FDF2121WT-A采用声表面波技术（SAW），与电阻式触控面板相比，具有更高的透光率，可实现高清晰度。它支持2点多点触控操作，即使戴着手套或使用触控笔也可以输入，因此易于在工厂、无尘室和公共访问区域使用。



联强國際

正品行货 信心承诺
www.synnex.com.cn


艺卓 21.5" (54.7 cm) 触摸屏显示器

DuraVision®

FDF2121WT-A

倾斜支架

显示器的斜倚支架可将屏幕灵活定位到所需角度。显示器还配备带倾斜的台式支架，并符合VESA标准，可安装在挂壁或其它固定装置上。



高清晰度

防眩光屏幕可最大限度地减少反射，从而保持高清晰度。它还可以防指纹，确保始终保持清晰的图像。

耐用可靠

屏幕具有由强化玻璃制成的抗划痕表面，莫氏硬度为7H，可长期使用。该显示器可承受0 - 40° C的温度,从而提高在工业环境中的耐用性。

多输入端口

显示器配有DisplayPort，DVI-D和D-Sub输入，用于支持数字和模拟信号。端口位于显示器侧面，便于操作。

无需附加驱动程序即可触摸操作

标准 Windows 10或8.1驱动程序支持多点触控界面。只需连接USB电缆即可操作触摸屏，无需额外的驱动程序。

内置立体声扬声器

DuraVision FDF2121WT-A配备内置1.0 W + 1.0 W扬声器，适用于需要显示器声音输出的环境。

24小时使用，3年质保

该显示器专为24小时不间断使用而设计，三年原厂保修，确保长期可靠性。

规格

型号选择	带LaidBack底座、带Tilt底座、不带底座	
机身颜色	灰色、黑色	
面板	类型	VA
	背光类型	LED
	尺寸	21.5" / 54.7 cm
	物理分辨率	1920 x 1080 (长宽比16:9)
	可视尺寸 (H x V)	476.6 x 268.1 mm
	像素间距	0.248 x 0.248 mm
	显示颜色	1677 万
	可视角 (H / V · 典型值)	178°, 178°
	亮度 (典型值)	230 cd/m²
	对比度 (典型值)	5000:1:00
	响应时间 (典型值)	25 ms (黑-白-黑)
触控面板	类型	表面声波式
	接触点	2
	表面处理	防眩光涂层、防指纹痕迹
	通信协议	USB
	触摸寿命	5000万次触摸 (最小)
	表面硬度	7 Mohs
兼容的操作系统	Windows 10 (64位, 32位) / Windows 8.1 (64位, 32位) / Windows 7 (32位, 64位)	
	输入端口	DisplayPort (HDCP1.3), DVI-D (HDCP1.4), D-Sub mini 15 pin
	数字扫描频率 (H / V)	31 - 68 kHz, 59 - 61 Hz
	模拟扫描频率 (H / V)	31 - 81 kHz, 55 - 76 Hz
	同步格式	独立
USB	上行	USB 2.0: Type-B
音频	扬声器	1.0 W + 1.0 W
	输入端口	3.5 mm立体声插孔
电源	声音调节	音量、节能、信号源 (DisplayPort)
	功率要求	AC 100 - 240 V · 50 / 60 Hz
	最大功耗	33 W
	典型功耗	11 W
	节能模式	小于2.0 W
待机模式	待机模式	小于0.7 W
	预设模式	色彩模式 (User1, User2, sRGB)
	屏幕菜单语言	英语、法语、德语、意大利语、日文、简体和繁体中文、西班牙语、瑞典语
	其它	屏幕调整 (时钟、相位、位置、范围 (自动)、屏幕尺寸 (全屏、放大、标准)、平滑 (5个阶段)、边框强度、DDC/CI、色彩调整 (亮度、对比度、伽玛、温度、饱和度、色调、增益、复位)、信号切换、产品信息 (名称、序列号、分辨率、操作时间等)、OSD菜单设置、调整锁定、电源指示灯、重置
物理规格	尺寸(横向W x H x D)	带LaidBack底座: 533 x 139 - 347.5 x 89 - 401.5 mm
	尺寸(无底座W x H x D)	带Tilt底座: 533 x 402 x 157 mm
	净重	533 x 326 x 54 mm
	净重 (无底座)	带LaidBack底座: 6.5 kg / 14.3 lbs
	净重 (无底座)	带Tilt底座: 8.4 kg / 18.5 lbs
	净重 (无底座)	6.0 kg / 13.2 lbs
倾斜	带LaidBack底座: 15° - 70°	
	带Tilt底座: 向上30°, 向下0°	
	安装间距 (VESA标准)	100 x 100 mm
环境要求	工作温度	0 - 40 °C
	工作湿度 (相对湿度 · 无冷凝)	20 - 90 %
认证和标准 (请联系艺卓集团公司或联盟国际了解最新信息)。		
附件	信号线	CB, CE, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), VCCI-B, CCC, RoHS, WEEE, China RoHS
	其他	DVI-D (2 m), D-Sub mini 15 pin (1.8 m)
质保	USB电缆(1.8m)、音频线(2.1m)、安装手册、CD-ROM、4个用于安装选件的螺钉 (仅限Freemount)	
	3年	

规格如有变更，恕不另行通知。

艺卓中国官网: www.eizo.com.cn
产品查询 : info@eizo.com.cn
技术支持 : tech@eizo.com.cn
销售及查询热线: 400-819-8889



艺卓中国独家总代理:

联強國際 正品行货 信心承诺
www.synnex.com.cn

CAT-FDF2121WT-A-Y1901